

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-03-007

用户单位 吉林协展


产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QE01-A

产品代码 0226

供货数量 1 套

供货批号 5B01

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2025 年 03 月 04 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2025 年 03 月 04 日

填发单位公章:



填单日期: 2025.03.04

自检报告							中国一汽 FAW GROUP							
							第 2 页, 共 2 页							
零件编号		零件名称					图纸版本		车型					
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成					A3		0226					
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能				
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司					☒	☒	☒	☒				
检查项目		标准值	7				结果		备注					
4	性能													
4.1	油位器性能	22.6±2mm 232±2Ω	232.8				合格							
		36±2mm 222±2Ω	222.4				合格							
		63±2mm 198±2Ω	198.9				合格							
		89±2mm 174±2Ω	174.1				合格							
		113±2mm 150±2Ω	150.5				合格							
		135±2mm 126±2Ω	126.7				合格							
		155±2mm 102±2Ω	102.6				合格							
		175±2mm 78±1.5Ω	78.2				合格							
		195±2mm 54±1.5Ω	54.6				合格							
		215±2mm 32±1.5Ω	32.1				合格							
		221±2mm 32±1.5Ω	32.2				合格							
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H,	184.5				合格							
			8.62				合格							
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A	150.7				合格							
			7.78				合格							
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵 法兰盘上的接插件及其它部 位应无泄漏	合格				合格							
4.4	总成出油管路气 密性能	法兰盘出油口与气密测试仪 快换插头相连, 施加检测气 压: 490~520KPa, 充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压 差: ≤1.8KPa	0.395				合格							
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重 和浮力作用下, 油标全过程 转动过程中不得有卡滞现象	合格				合格							
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能 自由伸缩, 不能与线束和护套 干涉;	合格				合格							
注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果														
供应商检验人员: 				供应商批准: 										
日期: 2025/3/4				日期: 2025/3/4										