



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-06-001

用 户 单 位 吉 林 协 展


产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QE01-A

产 品 代 码 0226

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 5E0L

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2025 年 06 月 06 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2025 年 06 月 06 日

填发单位公章:



填单日期: 2025-06-06

自检报告							中国一汽 FAW GROUP					
							第 2 页, 共 2 页					
零件编号		零件名称					图纸版本		车型			
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成					A3		0226			
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能		
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					☒	☒	☒	☒		
检查项目		标准值	7				结果	备注				
4	性能											
4.1	油位器性能	22.6±2mm 232±2Ω	233.3				合格					
		36±2mm 222±2Ω	222.2				合格					
		63±2mm 198±2Ω	199.5				合格					
		89±2mm 174±2Ω	174.2				合格					
		113±2mm 150±2Ω	151.3				合格					
		135±2mm 126±2Ω	126.0				合格					
		155±2mm 102±2Ω	102.1				合格					
		175±2mm 78±1.5Ω	78.0				合格					
		195±2mm 54±1.5Ω	54.3				合格					
		215±2mm 32±1.5Ω	32.0				合格					
		221±2mm 32±1.5Ω	31.9				合格					
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H, 电流≤11A	208.0				合格					
			8.70				合格					
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A	183.7				合格					
			8.11				合格					
		电压: 8±0.1V, 压力: 250 ¹⁰ , 流量≥20L/H	115.7				合格					
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格				合格					
4.4	总成出油管路气密性能	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 490~520KPa, 充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa	0.157				合格					
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格				合格					
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉	合格				合格					
注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果												
供应商检验人员: 						供应商批准: 						
日期: 2025/6/6						日期: 2025/6/6						